

WAX – Finitura per decorazione d'interni ad effetto velatura a cera

ВАКС – Декоративная отделка для внутренних работ с эффектом воскового вуалирования.

I-07



Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010). Этот продукт содержит максимум 90 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАКС – это отделка для декорирования интерьеров, которая позволяет достигнуть классических эффектов старой техники "вуалирование". Версии Серебро и Золото, напротив, позволяют достичь эффекты, более приближенные к актуальной тенденции Архитектуры внутри помещений.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

Тип подложки

Новые или старые стены.

Подготовка поверхности. Подложка должна быть чистой и гладкой, без поверхностных дефектов. Для получения оптимального окончательного эффекта рекомендуется выровнять обрабатываемую поверхность.

Нормализация поверхности.

Обработать поверхность с ПРАЙМЕР АКРИЛИКО D2, АКРИЛФИКС, ВЛОККАМУРО, технические аннотации H-29, D-27,D-01, в зависимости от типа или состояния поверхности.

Обработка

Нанести два слоя продукта СТАРТЕР, до полного покрытия поверхности (см. тех. характеристику).

Другие типы подложки

Деревянные, пластмассовые, железные поверхности или другой материал, перед обработкой СТАРТЕР, должны быть обработаны специальными праймерами (в любом случае, консультироваться с нашим техническим отделом).

Существуют другие возможности декорирования поверхностей, обработанных РИФЛЕССИ, РОНДО, ПОКРЫТИЯ и т.д. как в карточке цветов.

Инструменты: валик, перчатка и шпатель с водой.

Нанесение

Продукт готов к использованию.

Для эффектов, характеризованных большой прозрачностью, возможно, если необходимо, небольшое разбавление (максимум 5%). В этом случае рекомендуется выполнить пробник для выявления желаемого эффекта.

Нанести продукт в один или два слоя, в зависимости от желаемой хроматической насыщенности, используя ворсистую перчатку или губку, придерживаясь указаниям Карточки цветов для каждого эффекта.

Для получения определенных полихроматических эффектов, возможно, нанести следующий один слой другого цвета.

Используя другие инструменты, возможно, достижение индивидуальных эффектов.

*В зависимости от типа нанесения и используемого инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°C. Не наносить на горячие поверхности и на обращенные к солнцу поверхности или при относительной влажности 80%. Хранить продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10-50*		вода		вода		возможно	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Глянцевый, металлизированный		=		0,98		ВОЗМОЖНО	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
См. карточку цветов		5 часов		=		ВОЗМОЖНО	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
нет/Да		12 часов		15 000 спз		нет	
Срок годности продукта		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Нанесение перчаткой с ворсом или губкой	
4 года		12 ЧАСОВ		=		Да - рекомендуется	

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2011