BIOS K
БИОС К
Дезинфицирующая добавка против плесени для водоэмульсионной краски.

E-13

Продукт не предназначен для использования в видах деятельности, указанных в D.L. 161/2006

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Антибактериальная и фунгицидная добавка широкого спектра действия, рекомендуется для предотвращения образования плесени, образующейся в жилых помещениях или в определенных помещениях (сыроваренный завод, больницы и т.д.), которые наиболее подвержены агрессии микробов.
Регистрационный номер Министерства здравоохранения 12381.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

Использовать одну упаковку **БИОС К** (250 мл) на 10 литров водоэмульсионной краски.
Перед применением **БИОС К** необходимо хорошо перемешать, небольшое отделение жидкости является нормальным и не изменяет эффективности состава.
Ввести **БИОС К** в водоэмульсионную краску перед ее разбавлением, следя за хорошим перемешиванием состава, чтобы достичь его максимальной эффективности.
Разбавить водную краску согласно инструкции производителя и хорошо перемешать состав.
БИОС К – дезинфицирующая добавка, совместимая со всеми видами водоэмульсионных красок, существующих на рынке и не изменяет их характеристики такие как: водопроницаемость, укрывистость и устойчивость к влажному истиранию.
Кроме того, не провоцирует никаких-либо изменений цвета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить при температуре выше +5°C и не выше +35°C в плотно закрытой банке вдали от тепла.
Для более полного использования состава промыть водой пустую банку, и использовать полученную смесь для разведения водоэмульсионной краски.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
=		=		=		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л	1 Kg	Нанесение кистью	
=		=		1,0		=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
		=		=			
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость	S	Нанесение пульверизатором	
=		=		2000 – 3000 спз		=	
		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		=		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 10/2007