

PASTE COLORANTI PER SISTEMA PROFESSIONALE
КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ **N-05**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровочные пасты для профессиональной колеровочной системы. Колеровочные пасты нового типа, охарактеризованные высочайшим содержанием неорганических пигментов, для использования со всей обширной гаммой продуктов на водной основе и особенно рекомендуется для наружного использования.

Красители серии 700, не содержат:

Токсичные вещества и главным образом летучие органические субстанции. И действительно их необходимо рассматривать как **ЛОС = 0**.

Все пигменты, используемые при разработке таких паст, обладают повышенной устойчивостью к солнечному свету и щелочам, позволяют получить высокий цветомерный выход и интенсивный тон, даже добавляя незначительное количество в использованные базы.

В наличие 12 паст, совместимые с любым типом водоземulsionной краски, продуктами на основе извести, силикатов, чистых или модифицированных силосанов, покрытий высокой толщины, синтетических или минеральных.

Для достижения оптимального результата следует придерживаться формул, указанных в «data base».



















В случае если необходимо подготовить персональные цвета, то рекомендуется не превышать процентное содержание красителей, указанное в формулах предлагаемых цветов в «data base». Естественно необходимо всегда принимать во внимание изначальную базу (белую или промежуточную).

Кроме того, целесообразно избегать превышения рекомендуемого процентного содержания колеровочных паст для того, чтобы избежать проблем устойчивости в соотношении пигмент/связующее вещество.

Цвета код		код	Цвета
ЖЕЛТАЯ ОХРА	701	ЗЕЛЕНЬ МИНЕРАЛЬНЫЙ	708
КРАСНЫЙ РОМРЕИ	702	ЖЕЛТЫЙ ХОЛОДНЫЙ	709
БЕЛЫЙ	703	ЧЕРНЫЙ	710
ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ	704	ТЕМНО-КРАСНЫЙ	712
ЛИМОННО - ЖЕЛТЫЙ	705	ЗЕЛЕНЬ КОБАЛЬТ	713
ЖЕЛТЫЙ ЗОЛОТОЙ	706	СИНИЙ УЛЬТРАМАРИН	715

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Колеровочную пасту перед наливкой в колбу необходимо аккуратно перемешать, используя специально предназначенный миксер.

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
=		=		=		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
=		=		1,3-2,2		=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ в объеме		Нанесение шпателем	
=		=		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		=		К.У, 75-100		=	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		=		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 08/2008